



DB-50M

Ref. 0710062

RICETRASMITTITORE DUAL BAND VHF/UHF VEICOLARE

- Operatività sulle due bande contemporaneamente con volume e squelch indipendenti.
- 50 W di potenza in uscita in VHF e 40W in UHF con funzione.
- Ampia capacità di ricezione: UU, UV/VU, VV.
- Tone Burst 1750 Hz.
- Ampio display LCD con luminosità regolabile.
- 758 canali programmabili con personalizzazione del nome del canale.
- Toni CTCSS, DTCS per ogni canale con diverse funzioni di scansione, encoder/decoder.
- Identificazione automatica delle chiamate con DTMF-ANI.
- Funzione di compander per la riduzione del rumore di fondo e il miglioramento dell'audio, può essere attivato su ogni canale.
- Canalizzazione e 25K (larga) o 12.5K (stretta).
- Allarme antifurto entrocontenuto.

Fornito con: microfono con tastiera DMTF, cavo di alimentazione, viteria, fusibili di ricambio, software e manuale in italiano/inglese.

MOBILE VHF/UHF DUALBAND TRANSCEIVER

- Full duplex operation with independent volume and squelch controls.
- 50 Watts of power output on the VHF band and 40 Watts on the UHF band.
- Wide receiving capacity: UU, UV/VU, VV.
- Tone Burst 1750 Hz.
- Large LCD display with adjustable brightness.
- 758 programmable memory channels, identified by editing name.
- Programming different CTCSS, DTCS with several scan functions, encoder/decoder.
- Automatic calling identification function by DTMF-ANI.
- Comander function for decrease the background noise and enhance audio clarity, it can be set independently on each channel.
- Two band width per channel, 25K for wide band or 12.5K for narrow band.
- Theft alarm provides extra safety.

Supplied with: microphone with DMTF keyboard, DC power cable, spare fuses, set of screws, software and italian/english user manual.

Disponibile opzionalmente il kit per l'installazione a plancia del frontalino con cavo di collegamento da 3 metri.
A kit for dashboard installation is available as option, with a 3 m long connecting cable.

Specifiche tecniche/Specifications	
Frequenza/Frequency	VHF: 144 ~ 146 MHz UHF: 430 ~ 440 MHz
Canali Memoria Memory Channels	758
Spaziatura Canale Channel Spacing	12,5 kHz
Temperatura operativa Operating Temperature	-20~+60°C
Tensione operativa Operating Voltage	13,8V
Dimensioni/ Dimension	139 x 40 x 212 mm
Peso/Weight	1140 g
Batteria/Battery	---
Modulazione/Modulation	FM/AM (solo RX)
Potenza RF/RF Power	50W/40W
Senibilità/Sensitivity	<0,25µV (larga/wide) <0,35µV (stretta/narrow)
Assorbimento Power Consumption	10A
Distorsione Audio Audio Distorsion	< 5%

* Analogico/Analog (12dB SINAD)

** Digitale/Digital (BER5%)

Accessori opzionali/Optional Accessories



RMK
Kit di separazione pannello
Front panel separation kit

Ref. 07206010



CP-10
Cavo di programmazione
Programming cable

Ref. 07205098



PA-10
Cavo alim. con presa accendisigaro
Car lighter plug cable

Ref. 07205097



MF-10
Microfono con tastiera
Microphone with keyboard

Ref. 07205099