



## SHADOW

Ref. 07200040

### RICETRASMETTITORE PMR446

- Dimensioni ridotte
- Facile da utilizzare
- Funzione Monitor
- Batteria agli ioni di Litio da 3,7V/1200mAh
- Diverse funzioni impostabili da PC:
  - 50 codici CTCSS e 83 codici DCS
  - Livello soglia squelch
  - Funzione TOT (Time-Out-Timer)
  - Funzione BCL (busy channel lock)
- Funzione Risparmio energia

Pacco batterie agli ioni di litio da 3,7V/1200mAh, caricabatteria, clip da cintura e manuale d'uso in italiano e inglese.

#### Specifiche tecniche

Frequenza	446.00625 ~ 446.09375 MHz
Canali	8 + 8 canali
Modulazione	FM
Temperatura operativa	-15°C ~ +55°C
Tensione	3.7V
Absorbimento (Power Save)	circa 15mA
Dimensione	90 x 50 x 28 mm
Peso	160g
<b>Transmettitore</b>	
Tolleranza di frequenza	±5ppm
Potenza in uscita	500 mW
Corrente	≤450mA
Deviazione frequenza max	±2.5
Distorsione audio	<10%
<b>Ricevitore</b>	
Sensibilità	<-122dBm (12dB SINAD)
Uscita audio	≥500mW
Corrente in ricezione	≤350mA
Audio distorsione	<10%